

Sản phẩm của: Công Ty Cổ Phần V-MARK

WWW.VBAYDIY.COM



CTO2

KEO DÁN GẠCH

TCVN 7899-1: 2008 ; ISO 13007-1:2010



KLT : 25 ± 0.1 KG

TILE ADHESIVES

KEO DÁN GẠCH

WWW.VMARK.COM.VN

V-BAY



STT No.	Chỉ tiêu kỹ thuật Specification	Kết quả thí nghiệm Test result	Yêu cầu kỹ thuật Technical data	Phương pháp thử Test method
1	Màu sắc/Color	Xám & Trắng/Grey & White	-	TCVN 7899-2: 2008/ISO 13007-2:2010
2	Cường độ bám dính /Adhesion Strength, N/mm ²	≥ 1.0	≥ 0.5	TCVN 7899-2: 2008/ISO 13007-2:2010
3	Độ trượt/Slip, mm	0	≤ 0.5	TCVN 7899-2: 2008/ISO 13007-2:2010
4	Thời gian đông kết (bắt đầu/kết thúc)/Curing Time (start/finish), min	200/440	-	-
5	Khối lượng thể tích/Density, kg/m ³	1300 - 1400	-	-
6	Thời gian sử dụng/Shelf life, min	60	-	-

PHA KEO

Cho lượng nước thích hợp vào thùng chứa (tỷ lệ 1 nước : 3 keo). đổ từ từ keo Dán Gạch V-BAY vào. Sử dụng máy khuấy để trộn đều, nhuyễn hỗn hợp Keo Dán Gạch V-BAY. Để yên trong khoảng 3-5 phút sau đó khuấy đều lại và sử dụng.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Vệ sinh bề mặt tường,nền nhà cần ốp gạch. Loại bỏ các vết dầu mỡ & tạp chất khác trên bề mặt. Dùng cạnh thẳng của bay rang cửa dàn đều một lớp Keo Dán Gạch V-BAY mỏng lên bề mặt tường nền nhà cần dán gạch.

DÀN KEO

Kéo đều trên lớp keo vừa dàn để tạo rãnh với kích thước và độ dày keo thích hợp.

ỐP GẠCH

- Đặt gạch vào bề mặt tường đã dàn keo dán gạch, dịch nhẹ gạch qua trái-phải để lớp keo bên dưới gạch dàn mỏng đều.
- Dùng búa cao su gõ nhẹ lên bề mặt gạch để gạch được ốp sát vào tường.
- Ốp các tấm gạch khác lần lượt lên bề mặt tường,nền nhà đã phủ Keo Dán Gạch V-BAY.

LƯU Ý

- * Không cần ngâm gạch trong nước trước khi thi công
- * Công tác chà ron nên tiến hành 24h sau khi ốp gạch (nên sử dụng Keo Chà Ron V-BAY để đạt hiệu quả cao nhất)
- * Sản phẩm có chứa xi măng nên có thể gây một số kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể
- * Sử dụng đồ bảo hộ lao động khi thi công.

Sản phẩm của : CÔNG TY CỔ PHẦN V-MARK
Trụ sở : 12-31D Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
Nhà máy : Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 028 7303 4488 - 0937 217 139
Website : www.vmark.com.vn

NSX được in trên bao bì
HSD 12 tháng kể từ NSX